

Tekniske data

Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Electrical Tester 5PK





Nøkkelfunksjoner

- Voltbeat™-teknologi og kontinuerlig selvtest – slik at du alltid vet at det fungerer
- Ved detektering lyser spissen rødt og du hører en pipelyd
- CAT IV 1000 V for ekstra beskyttelse
- Utvidet område: 0 V til 1000 V AC eller 200 V til 1000 V AC avhengig av modellen
- 20 V til 90 V AC kontrollkretsmodell er også tilgjengelig
- To års garanti

Produktoversikt: Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Electrical Tester 5PK

Spenningsdetektoren i lommeformat

Neste generasjon kontaktfrie VoltAlert™-spenningstestere for vekselstrøm fra Fluke er enkle å bruke – bare la spissen berøre en terminal, kontakt eller kabel. Hvis spissen lyser rødt og enheten piper, er det spenning tilstede. Både elektrikere, huseiere og vedlikeholds-, service- og sikkerhetspersonell kan raskt teste tilkoblede kretser på arbeidsplassen eller hjemme.

Spesifikasjoner: Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Electrical Tester 5PK

Spesifikasjoner

Driftsprinsipp	Registrerer det stabile elektrostatisk feltet som produseres av AC-spenning gjennom isolasjon, uten at det er nødvendig å være i kontakt med den ubeskyede lederen. Et rødt lys på spissen og en pipelyd (hvis dee ikke er slå av) viser at det er spenning tilstede.	
Overvåkingsområder for spenning	Nominelt 90 V AC til 1000 V AC eller 200 V AC til 1000 V AC avhengig av modell, 45 Hz til 405 Hz, også en 20 V til 90 V koollkretsmodell	
Type detektorspiss	Flat eller rund, avhengig av modellen	
Lyskilde	Én rød LED med høy intensitet	
Godkjent		
Sikkerhetsgodkjenninger	1000 V, CAT IV	
IP-godkjenning	IP 40	
Driftstemperatur	-10 °C til 55 °C	
Områder for driftsfuktighet	0 til 95 %	(0 °C til 30 °C)
	0 til 75 %	(30 °C til 40 °C)
	0 til 45 %	(40 °C til 55 °C)
Høyde over havet, drift	3000 meter	
Baerier	2 AAA alkaliske baerier følger med	

Merk: Produktet måler ikke tilfeldig elektrostatisk utladning.

Modeller



Fluke 1AC II E1 5PK

Includes:

- VoltAlert
 - 5 Pack for Europe
 - ENGL/SPN/FREN Round-tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2025 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
04/2025

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**