

Dados técnicos

TL26A 60 pol. Conjunto de cabos de teste de 5 vias



Descrição do produto: TL26A 60 pol. Conjunto de cabos de teste de 5 vias

5 formas de estabelecer ligação:

1. Contacto em forma de U para terminais com forma de lâmina;
2. Pinças com entalhes para segurar cabeças de parafusos, fios nus ou terminais;
3. Dentes serrilhados para segurar terminais roscados ou envoltos em fio;
4. Conjunto de agulhas afiadas para perfurar cabos finos de calibre (#22-#28 AWG);
5. Agulha afiada grande para perfurar cabos de calibre mais largos.

60" (1,5 m), cabos isolados a silicone, utilizáveis a partir de -80 °C até +70 °C (-112 °F até +158 °F). Classificado para 30 V, 8 A. Uma vermelho, uma preta

Modelos



Fluke TL26A

60" (1.5m), silicone-insulated leads, useable from -80 °C to +70 °C (-112 °F to +158 °F). Rated for 30V, 8A. One red, one black.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Ibérica, S.L.

Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas
Madrid
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.pt

©2025 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.

Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
04/2025

AresAgante, Lda.

Rua Caminho das Congostas, 320
4250-159 Porto
Tel: +351 2 2832 9400
E-mail: geral@aresagante.pt
www.aresagante.pt

A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.