

Teknik veriler

## Fluke 2AC VoltAlert Gerilim Dedektörü









## Temel özellikler

- Birçok konut, ticari ve endüstriyel ihtiyaca uygun 200 - 1000 V ac arası gerilim algılama.
- YENİ! Her zaman açık! Pil ömrünü uzatmak ve 2AC cihazınızın her zaman kullanıma hazır olmasını sağlamak için düşük güç kullanan özel bir devre.
- YENİ! Yenilikçi 'Pil Kontrolü' bu düğmenin işlevi pilin iyi durumda olduğundan emin olmanızı sağlar\*
- Kategori IV - Sınıfının en iyi kullanıcı korumasını sağlamak için 1000 V aşırı gerilim değeri
- Cepte taşımak için optimize edilmiş entegre klips tasarımı
- 2x AAA pil (dahil) ile çalışır
- Fluke sağlamlığı ve güvenilirliği
- İki yıl garanti

\*Pil Kontrolü işlevi isteğe bağlı olarak ve yalnızca kolaylık sağlamak için kullanılabilir. Bu işlev, kullanımdan önce ve sonra üniteyi enerji bulunduğu bilinen bir kaynakta kontrol etmek için yedek olarak tasarlanmamıştır.

## Ürün İncelemesi: Fluke 2AC VoltAlert Gerilim Dedektörü

### Her zaman daha hızlı, daha güvenli gerilim testi için açıktır

2AC, VoltAlert™'a eklenen son yenilik mi Fluke'un ac temassız gerilim test cihazı ailesi cep boyutlarında tasarlanmıştır ve kullanımı kolaydır. Hem fabrikadaki elektrikçiler hem de evde kendi işini kendi yapmayı sevenler için 2AC test cihazı, elektrikli devreleri ve arızalı toprak hatlarını test eder. Gerilim bulunan bir priz, uç bağlantısı veya güç kablosuna yaklaştığında cep boyutundaki test cihazının ucu kırmızı renkte parlar.

## Özellikler: Fluke 2AC VoltAlert Gerilim Dedektörü

Teknik Özellikler	
Çalışma ilkesi	Ac gerilimi tarafından çıplak iletkene bağlantı gerektirmeden üretilen sabit değer elektrostatik alanı algılar. Uçtaki kırmızı akkor gerilim olduğunu gösterir.
Güvenlik Uyumu:	IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2. baskı), CAN/CSA-C22.2 No. standartlarına uyumludur 61010-1-04 ve ISA-82.02.01 Kirlilik Derecesi 2
EMC Uyumluluğu:	IEC 61326-1:2006 standartları ile uyumlu
Çalışma:	1000 V ac için 200 V ac , CAT IV 1000 V sınıfındaki ürünler
Sıcaklık:	Çalışma: -10 °C - 50 °C (-14 °F -122 °F) Depolama: -10 °C - 50 °C (-14 °F - 122 °F)
Nem:	%0 - %95 (0 °C - 30 °C) %0 - %75 (30 °C - 40 °C) %0 - %45 (40 - 55 °C)
Yükseklik:	2000 m (CAT IV 1000 V)
Temizleme:	Nemli bezle temizleyin
Pil Ömrü	Genel olarak pil ömrü bir yıldan fazladır
Garanti Süresi:	İki yıl

## Modeller



### FLK2AC

FLK2AC/200-1000V, ACV DEDEKTÖR 200-1000V, İNG, C. FR, İSP

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke TURKIYE**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
www.fluke.com.tr

©2025 Fluke Corporation. All rights reserved.  
Data subject to alteration without notice.  
04/2025

**Mer information:**

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada  
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted  
without written permission from Fluke Corporation.**