

Thông số kỹ thuật

Tốc độ kế tiếp xúc và không tiếp xúc 2 tính năng Fluke 931



Tính năng chính

- Màn hình 6 chữ số có đèn sáng ngược giúp đọc dữ liệu rõ ràng
- Bộ phận nhắc dò tín hiệu để tránh các thao tác dò tìm không hợp lệ
- Giá trị tối đa/tối thiểu/trung bình và chỉ số cuối cùng
- Cài đặt/Tắt chức năng tự động tắt
- Kích thước nhỏ và dễ cầm trong tay
- Dễ dàng tắt các chế độ đo tiếp xúc và không tiếp xúc
- Các đầu đo tốc độ khác nhau và các tốc độ quay phù hợp cho từng tình huống đo khác nhau
- Bảo hành 1 năm

Tổng quan sản phẩm: Tốc độ kế tiếp xúc và không tiếp xúc 2 tính năng Fluke 931

Fluke 931 là tốc độ kế cầm tay, tích hợp các chức năng đo tốc độ tiếp xúc và không tiếp xúc, đồng thời có thể đo chính xác số vòng quay mỗi phút (RPM) hoặc tốc độ bề mặt cũng như khoảng cách. Fluke 930 tương tự như Fluke 931 với cấu hình tối thiểu. Chỉ có chức năng đo không tiếp xúc, thiết bị có giá cả hợp lý hơn và chất lượng đồng nhất.

Ứng dụng:

- Môi trường sản xuất nặng, ví dụ như ô tô, dệt, bột giấy và giấy, sản phẩm bằng kim loại
- Nhà máy lọc nước
- Nhà máy sản xuất máy móc và hóa chất
- Máy nén HVAC cho các hệ thống công nghiệp

Thông số kỹ thuật: Tốc độ kế tiếp xúc và không tiếp xúc 2 tính năng Fluke 931

Đo tốc độ xoay	
Phạm vi đo	Đo quang học (không tiếp xúc): 1 đến 99999 vòng/phút Đo tiếp xúc: 1 đến 19999 vòng/phút (chỉ Fluke 931)
Độ chính xác	$\pm 0,02\%RD+1$
Khoảng cách cảm ứng	(quang học) 500 mm

Thông số kỹ thuật	
Loại pin	Pin AA (2) 1,5V LR6 (kiềm)
Thời lượng pin	Khoảng 40 giờ
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến 50°C
Nhiệt độ bảo quản	-20°C đến 70°C
Trọng lượng	250 g
Kích thước	175 × 60 × 28 mm
Thời hạn bảo hành	1 năm

Model



Fluke 931

Tốc độ kế tiếp xúc và không tiếp xúc 2 tính năng Fluke 931

- Bánh quay 0,1 m
- Đầu đo tốc độ hình nón
- Đầu đo tốc độ hình nón bên trong
- Thanh nối
- 10 sợi phản quang

Fluke. *Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Representative office of Fluke South East Asia Pte Ltd

C/O Danaher Vietnam
Green Power Tower, 11th Floor Unit 2
35 Ton Duch Thang Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam

Tel: +84-8-2220-5371 (ext 103)

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/vn

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (905) 890-7600

From other countries +1 (425) 446-5500

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.