

Fluke 302+交流鉤錶



主要功能

- 交流電流測量高達 400 A，滿足您的日常電氣維護需求。
- 隨附 TL75 Hard Point™ 測試引線套件，將測試導線和探棒，匯集到一個單元中並具有多種連接方式，非常方便。
- 堅固、易於使用的數位鉤錶，具有 CAT IV 300 V/CAT III 600 V 安全等級。

產品概述: Fluke 302+交流鉤錶

Fluke 302+ 是一款結實、小巧、易於使用的交流鉤錶，專為您的工作而生。它是您首選故障排除工具：小到可以放在工作包中，堅固到可以承受日常使用，並且使用起來極其簡單。而這些條件都建立在 Fluke 一貫的優良安全品質上。對於無需真有效值精確度的日常應用，Fluke 302+ 可以隨時提供您可靠的測量結果。

Fluke 302+ 主要特色

- Fluke 302+ CAT III 數位交流鉤錶更加小巧，使用上更佳的靈活、簡單。
- 可測量高達 400A 的交流電流
- 30 毫米大鉗口
- 高達 1.8% 的高精確度
- 背光顯示功能
- 兩年保固

Fluke 302+ 內附 Fluke TL75 Hard Point™ 測試導線組

- 一對（紅色、黑色）舒適手柄探頭
- 48 英寸（1.22 米）PVC 絕緣測試導線，帶直角屏蔽香蕉插頭
- 適用於一般測量環境
- CAT II 1000 V，10 A 額定值
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 僅帶保護套

Fluke 302+ 安全特性

符合 CAT IV 300V/CAT III 600V 安全等級

規格: Fluke 302+交流鉤錶

Technical Specifications		
交流電流	範圍	400.0 A
	準確度	1.8% ±5
交流電壓	範圍	400/600
	準確度	1.5% ±5
直流電壓	範圍	400/600
	準確度	1.5% ±5
直流毫伏		-
電阻	範圍	4000 Ω
	準確度	1% ±5
導通性		≤ 70 Ω
背光顯示		是
數據保持功能		是
尺寸	H x W x D (mm)	208 x 58.5 x 28
	鉗口尺寸	30 毫米
安全等級		CAT III 600 V
溫度		0 ~ 40 °C
屏幕刷新率		> 2 次/秒。
測試導線		TL75
電池		2 節AAA 電池
保修		2 年

Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊
U.S.A. (800) 443-5853
Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
Canada (800)-36-FLUKE
其他 +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/zh-tw

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
04/2025

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.